



UWAGA • UWAGA NADPROŻA MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 210CM

- Wszystkie przejścia przez przegrody oraz przez ciągi komunikacyjne należy układać w rurach osłonowych i wypełnić materiałem plastycznym.
- Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach i zakończyć kominkami wentylacyjnymi PVC110/160. Każdy pion wyposażyć w rewizję. Piony należy obudować płytą karton gips.
- Urządzenia i materiały podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości, parametrów i możliwości współpracy zamienników.
- Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcją obsługi producenta materiałów i urządzeń.

Jeżeli zdanem wykonawcy w dostarczonej dokumentacji nie ujęto wszystkich koniecznych elementów w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branż związanych koniecznych do prawidłowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystąpieniem do robót musi zgłosić listę uwag, do których ustosunkuje się projektant. W innym przypadku uważa się, że dokumentacja została zaakceptowana przez wykonawcę i przyjęta bez uwag do realizacji.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHI-SIZE
JAKUB KACZOROWSKI
TEL 501-53-86-37
WYKOZKA 87-800
UL. KALISKA 90/69

SAWATORUM MSW ORION
WARTELIANA 1
87-720 GIECHOCINEK

PRZETWORZENIE ZAKŁADU
PRZEMYSŁOWO-ROLNICZEGO I
PRZEMYSŁOWO-ROLNICZEGO
GOSPODARSTWA

BRANŻA: SANITARNA

PROJEKTANT:
mgr inż. Krzysztof Matyja
nr upr. WKP/G157/PWOS/10
specjalność: inst. sanitarne

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Krzysztof Matyja
nr upr. WKP/G157/PWOS/10
specjalność: inst. sanitarne

SKALA 1:100
DOKŁADNOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ